

POLAR THERM X8



X-8 - Born From German Innovation

Polartherm stellt mit der X-8 eine neue Wärmeleitpaste vor, die mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis speziell für den Mainstream-PC-Nutzer entwickelt wurde. Als Wärmeleitpaste mit geringer Viskosität ist die X-8 sehr einfach aufzutragen, da sie sich bereits durch den Anpressdruck des CPU-Kühlers auf dem Heatspreader verteilt. Applikationshilfen werden nicht zwingend benötigt, liegen der Paste aber dennoch bei. Die Wärmeleitfähigkeit der X-8 ist gut und eignet sich für Gaming-PCs mit einem Prozessor, der eine Abwärme (Thermal Dissipation Power, TDP) von bis zu 70 Watt erzeugt. Was die Core i3/i5- bzw. die Core Ultra 3/5-Prozessorserien von Intel sowie AMDs Ryzen 3er- und 5er-Serien abdeckt.

Kurzinformationen

- ▶ Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ Hohe Wärmeleitfähigkeit
- ▶ Hohe Haltbarkeit
- ▶ Leichte Anwendung

Wärmeleitpaste ist ein Wärmeleitmittel, oder im Englischen ein „Thermal Interface Material“ (abgekürzt: TIM). Wärmeleitmittel sind Materialien wie Wärmeleitpaste, Wärmeleitpads oder Flüssigmetall und haben die Aufgabe, Abwärme abzuführen. Abwärme im PC entsteht überall dort, wo viel Strom verbraucht wird: im Prozessor (CPU) und in der Grafikkarte (GPU). Aber auch andere Komponenten wie der Arbeitsspeicher und die Datenträger in Form von SSDs profitieren von einer guten Kühlung. Wärmeleitpaste besteht aus einem Trägermaterial, wie z. B. Silikonöl, und enthält mikroskopisch kleine Partikel wie Aluminiumoxid oder Zinkoxid. Die Paste wird beispielsweise auf dem Heatspreader (IHS) der CPU aufgetragen, bevor der CPU-Kühler montiert wird. Dort füllt die Paste mikroskopisch kleine Lücken zwischen den Oberflächen des IHS und des Kühlers aus, um die Abwärme effektiv abzuführen.

Trotz ihrer geringen Viskosität ist PolarTherm X-8 nur geringfügig vom Pump-Out-Effekt betroffen, wenn sie im angedachten Anwendungsfall verwendet wird. Beim Pump-Out-Effekt wird die Wärmeleitpaste langsam, zum Beispiel zwischen Heatspreader und der Bodenplatte des CPU-Kühlers, herausgedrückt, weil sich der Heatspreader und die Bodenplatte durch die Temperaturen unter Last verformen (konkav oder konvex) und beim Abkühlen wieder in die ursprüngliche Form (gerade) zurückversetzt werden.

Unterschiedliche Materialien, wie zum Beispiel Silizium und Kupfer, verfügen über eine unterschiedliche Längenausdehnung beim Erwärmen. Dadurch ist der Pump-Out-Effekt unter anderem bei der Kombination eines Kupferkühlers auf einem Grafikchip besonders stark ausgeprägt.

Lieferumfang

- ▶ 1x X-8 Wärmeleitpaste
- ▶ 1x PT Spachtel
- ▶ 1x Applikator

Technische Daten

Einheit:	Wert/Beschreibung:
Farbe:	Grau
Elektrische Leitfähigkeit:	0 pS/m
Spez. Gewicht:	2.6g/cm ³
Temperatur:	-50 bis +150
Typische Anwendung:	CPU, GPU, Notebooks, ICs

Empfohlen für Prozessoren der folgenden Serien:

Intel Core i3/i5
Intel Core Ultra 3/5
AMD Ryzen 3/5

Inhalt:	2g	5g	10g	40g
Artikelnummer:	PT-X8-002	PT-X8-005	PT-X8-010	PT-X8-040
EAN-Code:	4260711990953	4260711990960	4260711990977	4260711990984
Verpackungsgröße:	2x11,5x1,5cm	3x13x2cm	8x10x2,5cm	4x19x2,5cm
*Netto Gewicht:	5g	8,5g	14,5g	52g
*Brutto Gewicht:	13g	19g	25,5g	71g
VPE:	115Stk.	80Stk.	60Stk.	20Stk.

*Das Nettogewicht ist das Gesamtgewicht eines Artikels abzüglich des Gewichts der Verpackung und des Zubehörs. Das Bruttogewicht bezieht sich auf das Gesamtgewicht des Produktes inklusive Zubehör und Verpackung. Geringe Gewichtsabweichungen sind produktionsbedingt möglich.

Zur Beachtung

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, das Problem der evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. auszuräumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.