

DeltaMate

Soft Tube - EPDM



High Performance Cooling Solutions

Die DeltaMate EPDM-Soft-Tubes werden in Industriequalität aus hochwertigem, ozon- und UV-beständigem EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) gefertigt. EPDM bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Stoffen (Säuren und Laugen) und kann dank einer sehr guten Temperaturbeständigkeit im Dauerbetrieb in einem Bereich von -30 °C bis +110 °C eingesetzt werden. Auch im unteren Temperaturbereich behält EPDM eine hohe Elastizität. Die Tubes unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle in Bezug auf die Toleranzen der Innen- und Außendurchmesser und sind für den Einsatz mit TG-Fittings optimiert.

DeltaMate SoftTube - ST13 EPDM Black

- Flexibler Schlauch aus schwarzem EPDM
- 3 m Länge mit 10 mm Innendurchmesser und 13 mm Außendurchmesser
- Hohe chemische, thermische und UV-Beständigkeit
- Geringer Außendurchmesser für platzsparenden Einsatz
- Kompatibel mit allen gängigen PC-Wasserkühlungsflüssigkeiten

DeltaMate SoftTube - ST16 EPDM Black

- Flexibler Schlauch aus schwarzem EPDM
- 3 m Länge mit 10 mm Innendurchmesser und 16 mm Außendurchmesser
- Hohe chemische, thermische und UV-Beständigkeit
- Erhöhte Wandstärke ermöglicht enge Biegungen ohne Knick
- Kompatibel mit allen gängigen PC-Wasserkühlungsflüssigkeiten

Lieferumfang

- 1x DeltaMate Soft Tube - EPDM Black

Markeninformation

Thermal Grizzly ist eine eingetragene Marke.

Zur Beachtung

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, das Problem der evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. auszuräumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.

Technische Daten

Einheit:

DeltaMate Soft Tube - ST13 EPDM Black

Material	EPDM
Oberfläche	Schwarz
Innendurchmesser	9,5mm (3/8")
Außendurchmesser	12,7mm (1/2")
Länge	3m
Konformität	RoHS-konform
Betriebstemperatur	-30°C bis 110°C

DeltaMate Soft Tube - ST16 EPDM Black

Material	EPDM
Oberfläche	Schwarz
Innendurchmesser	9,5mm (3/8")
Außendurchmesser	15,9 mm (5/8")
Länge	3m
Konformität	RoHS-konform
Betriebstemperatur	-30°C bis 110°C

Name:	Artikelnummer:	EAN-Code:	Verpackungsgröße:	Netto Gewicht:	Brutto Gewicht:
DeltaMate Soft Tube - ST13 EPDM Black (3m)	TG-DM-TBE-0001	4260711992827	25,5 x 26 x 5cm	204g	384g
DeltaMate Soft Tube - ST16 EPDM Black (3m)	TG-DM-TBE-0002	4260711992834	25,5 x 26 x 5cm	428g	609g

*Das Bruttogewicht bezieht sich auf das Gesamtgewicht des Produktes inklusive Zubehör und Verpackung. Geringe Gewichtsabweichungen sind produktionsbedingt möglich.