
Minus Pad Basic



Minus Pad Advance



Minus Pad Pro



High Performance Cooling Solutions

Mit der neuen Minus Pad Basic-, Advance- und Pro-Serie erweitert Thermal Grizzly sein Wärmeleitpad-Portfolio um eine Produktreihe fortschrittlicher Pads. Diese basieren auf dem bewährten Minus Pad 8 und wurden gezielt weiterentwickelt, um Wärmeleitfähigkeit, Kompressibilität und Preis-Leistungs-Verhältnis maßgeblich zu verbessern.


- Minus Pad Basic: gute Wärmeleitfähigkeit, etwas geringere Kompressibilität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Minus Pad Advance: noch bessere Wärmeleitfähigkeit, höhere Kompressibilität.
- Minus Pad Pro: äußerst hohe Wärmeleitfähigkeit und herausragende Kompressibilität – zu einem etwas höheren Preis.

Die elektrisch nichtleitenden Pads der Basic-, Advance- und Pro-Serie eignen sich ideal für SSDs, Grafikkartenkühler, GPU-Wasserkühler sowie elektronische Bauteile wie Spannungswandler und RAM.
Die Minus Pads sind jeweils in den Größen 100 × 100 mm und 120 × 20 mm sowie in den Dicken 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm erhältlich. Die MinusPad-Pro-Variante ist zusätzlich in den Dicken 0,75 mm und 1,25 mm verfügbar.


Kurzinformationen

- Einfach in der Anwendung
- Verfügbar in den gängigen Größen
- Gute bis sehr gute Kompressibilität und Wärmeleitfähigkeit
- Elektrisch nichtleitend


Minus Pad Basic




Minus Pad Advance




Minus Pad Pro



minus pad 8



minus pad extreme



Technische Daten

Farbe: Grau

Produkte:	Artikelnummer:	EAN-Code:	Padgröße:	Inhalt:	VPE:
Minus Pad Basic	TG-MP-B-100-100-05-2	4260711991455	100x 100x 0,5 mm	2 Stk.	15 Stk.
	TG-MP-B-100-100-10-2	4260711991462	100x 100x 1,0 mm	2 Stk.	10 Stk.
	TG-MP-B-100-100-15-2	4260711991479	100x 100x 1,5 mm	2 Stk.	10 Stk.
	TG-MP-B-100-100-20-2	4260711991486	100x 100x 2,0 mm	2 Stk.	5 Stk.
	TG-MP-B-120-20-05-4	4260711991493	120x 20x 0,5 mm	4 Stk.	20 Stk.
	TG-MP-B-120-20-10-4	4260711991509	120x 20x 1,0 mm	4 Stk.	15 Stk.
	TG-MP-B-120-20-15-4	4260711991516	120x 20x 1,5 mm	4 Stk.	10 Stk.
	TG-MP-B-120-20-20-4	4260711991523	120x 20x 2,0 mm	4 Stk.	10 Stk.
	TG-MP-B-120-20-30-4	4260711991530	120x 20x 3,0 mm	4 Stk.	5 Stk.
Minus Pad Advance	TG-MP-A-100-100-05-2	4260711991363	100x 100x 0,5 mm	2 Stk.	15 Stk.
	TG-MP-A-100-100-15-2	4260711991370	100x 100x 1,0 mm	2 Stk.	10 Stk.
	TG-MP-A-100-100-10-2	4260711991387	100x 100x 1,5 mm	2 Stk.	10 Stk.
	TG-MP-A-100-100-20-2	4260711991394	100x 100x 2,0 mm	2 Stk.	5 Stk.
	TG-MP-A-120-20-05-4	4260711991400	120x 20x 0,5 mm	4 Stk.	20 Stk.
	TG-MP-A-120-20-10-4	4260711991417	120x 20x 1,0 mm	4 Stk.	15 Stk.
	TG-MP-A-120-20-15-4	4260711991424	120x 20x 1,5 mm	4 Stk.	10 Stk.
	TG-MP-A-120-20-20-4	4260711991431	120x 20x 2,0 mm	4 Stk.	10 Stk.
	TG-MP-A-120-20-30-4	4260711991448	120x 20x 3,0 mm	4 Stk.	5 Stk.
Minus Pad Pro	TG-MP-P-100-100-05	4260711991547	100x 100x 0,5 mm	1 Stk.	20 Stk.
	TG-MP-P-100-100-10	4260711991561	100x 100x 1,0 mm	1 Stk.	15 Stk.
	TG-MP-P-100-100-15	4260711991554	100x 100x 1,5 mm	1 Stk.	20 Stk.
	TG-MP-P-100-100-20	4260711991578	100x 100x 2,0 mm	1 Stk.	15 Stk.
	TG-MP-P-120-20-05-2	4260711991585	120x 20x 0,5 mm	2 Stk.	40 Stk.
	TG-MP-P-120-20-075-2	4260711994432	120x 20x 0,75 mm	2 Stk.	20 Stk.
	TG-MP-P-120-20-10-2	4260711991592	120x 20x 1,0 mm	2 Stk.	30 Stk.
	TG-MP-P-120-20-125-2	4260711994449	120x 20x 1,25mm	2 Stk.	20 Stk.
	TG-MP-P-120-20-15-2	4260711991608	120x 20x 1,5 mm	2 Stk.	25 Stk.
	TG-MP-P-120-20-20-2	4260711991615	120x 20x 2,0 mm	2 Stk.	15 Stk.
	TG-MP-P-120-20-30-2	4260711991622	120x 20x 3,0 mm	2 Stk.	10 Stk.

Zur Beachtung

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, das Problem der evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. auszuräumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.

Markeninformation

Thermal Grizzly ist eine eingetragene Marke.

Thermal Grizzly Holding GmbH
High Performance Cooling Solutions
Gewerbestraße 39
16540 Hohen Neuendorf, Germany

E-Mail: sales@thermal-grizzly.com
Tel.: +49-40-53 27 88 50
Fax: +49-321-21 13 47 93
Web: www.thermal-grizzly.com

GF: Dipl.-Inf. (FH) Eike Salow,
B. Eng. Roman Hartung
USt. - IdNr.: DE337710926
Amtsgericht Neuruppin HRB 14296