

# DeltaMate

## Water Cooling Fitting



### High Performance Cooling Solutions

Unter der DeltaMate-Produktlinie bietet Thermal Grizzly zahlreiche Produkte für Custom-Wasserkühlungen an. Speziell im Bereich der Fittings, oder auch Wasserkühlungsanschlüsse, enthält das Portfolio diverse Produkte für PC-Enthusiasten. Diese Fittings werden aus Messing maschinell hergestellt und sind somit besonders langlebig. Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink, die im Vergleich zu Kupfer härter und korrosionsbeständiger ist. Gleichzeitig ist Messing anodisch kompatibel mit anderen Metallen. Als Material für die O-Ringe (Dichtungsringe) kommt EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) zum Einsatz, da es über eine hohe Elastizität sowie eine hervorragende Ozon- und UV-Beständigkeit verfügt. Die DeltaMate-Fittings sind je nach Variante mattschwarz verchromt, matt vernickelt oder glänzend vernickelt erhältlich.

Die Fittings lassen sich untereinander modular kombinieren, um nahezu jede Rohrführung problemlos anzupassen. Sie unterstützen weiche Schläuche (Softtubes (ST)) mit 13/10 mm oder 16/10 mm Durchmesser sowie harte Schläuche/Röhren (Hard-Tubes (HT)) mit 14 mm oder 16 mm Außendurchmesser.

Auf den Produktseiten der einzelnen Fittings werden die genauen Abmessungen in Form einer technischen Zeichnung zum Download angeboten, sodass das Planen des Custom-Loops vereinfacht wird.

Die Fittings sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich und lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen:

Fittings (Wasserkühlungs-Schlauchanschlüsse):

- DeltaMate Fitting - ST13
- DeltaMate Fitting - ST16
- DeltaMate Fitting - HT14
- DeltaMate Fitting - HT16

Rotary Fittings (Wasserkühlungs-Drehanschlüsse):

- DeltaMate Rotary - 90°
- DeltaMate Rotary - T
- DeltaMate Rotary - FF90°
- DeltaMate Rotary - 45°

Extender (Wasserkühlungs-Verlängerungsanschlüsse):

- DeltaMate Extender - MF7
- DeltaMate Extender - MF10
- DeltaMate Extender - MF14
- DeltaMate Extender - FF14
- DeltaMate Extender - MF28
- DeltaMate Extender - MM7R
- DeltaMate Extender - MF Set

Zubehöran schlüsse für Wasserkühlung:

- DeltaMate Plug
- DeltaMate Pass Through
- DeltaMate Drain Valve



### Lieferumfang

- DeltaMate Fitting

### Markeninformation

DeltaMate ist eine eingetragene Marke.  
Thermal Grizzly ist eine eingetragene Marke.

### Zur Beachtung

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, das Problem der evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. auszuräumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.

## Technische Daten

<b>Einheit:</b>	<b>Wert/Beschreibung:</b>
Material:	Messing; EPDM (O-Ringe); Edelstahl [AISI 316] (Sicherungsring)
Typische Verwendung:	Wasserkühlungskreisläufe erstellen
VPE:	20 Stk. (Einzelartikel) / 5 Stk. (Sets)

Oberflächenveredelung: Bezeichnung	mattschwarz verchromt		Verpackungsgröße	Gewicht		Kapazität
	Artikelnummer	EAN-Code		Netto*	Brutto*	
DeltaMate Fitting - ST16	TG-DM-FIT-0001	4260711991745	8 x 2 x 11 cm	24g	26g	1,2ml
DeltaMate Fitting - HT16	TG-DM-FIT-0002	4260711991752	8 x 2 x 11 cm	20g	22g	0,7ml
DeltaMate Rotary - 90°	TG-DM-FIT-0003	4260711991769	8 x 2 x 11 cm	39g	41g	2,8ml
DeltaMate Rotary - T	TG-DM-FIT-0004	4260711991776	8 x 2 x 11 cm	43g	45g	2,7ml
DeltaMate Extender - MF7	TG-DM-FIT-0005	4260711991783	8 x 2 x 11 cm	14g	16g	0,5ml
DeltaMate Extender - MF10	TG-DM-FIT-0006	4260711991790	8 x 2 x 11 cm	22g	24g	0,7ml
DeltaMate Extender - MF14	TG-DM-FIT-0007	4260711991806	8 x 2 x 11 cm	30g	32g	0,9ml
DeltaMate Extender - MF28	TG-DM-FIT-0008	4260711991813	8 x 2 x 11 cm	63g	65g	1,7ml
DeltaMate Plug	TG-DM-FIT-0009	4260711991820	8 x 2 x 11 cm	14g	16g	0,3ml
DeltaMate Rotary - FF90°	TG-DM-FIT-0010	4260711991837	8 x 2 x 11 cm	51g	53g	2,8ml
DeltaMate Extender - MM7R	TG-DM-FIT-0011	4260711991844	8 x 2 x 11 cm	17g	19g	1,0ml
DeltaMate Drain Valve	TG-DM-FIT-0012	4260711991851	8 x 2 x 11 cm	52g	54g	0,2ml
DeltaMate Extender - FF14	TG-DM-FIT-0013	4260711992407	8 x 2 x 11 cm	27g	29g	0,4ml
DeltaMate Fitting - HT14	TG-DM-FIT-0014	4260711992414	8 x 2 x 11 cm	25g	27g	0,7ml
DeltaMate Rotary - 45°	TG-DM-FIT-0015	4260711992421	8 x 2 x 11 cm	51g	53g	1,6ml
DeltaMate Pass Through	TG-DM-FIT-0016	4260711992438	8 x 2 x 11 cm	27g	29g	0,4ml
DeltaMate Fitting - ST13	TG-DM-FIT-0017	4260711992766	8 x 2 x 11 cm	29g	31g	1,2ml

DeltaMate Fitting - ST16	TG-DM-FIT-6001	4260711992513	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 24g	186g	1,2ml
DeltaMate Fitting - HT16	TG-DM-FIT-6002	4260711992520	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 20g	162g	0,7ml
DeltaMate Rotary - 90°	TG-DM-FIT-6003	4260711992537	9,6 x 3 x 13,5 cm	6 x 39g	280g	2,8ml
DeltaMate Extender - MF7	TG-DM-FIT-6005	4260711992544	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 14g	126g	0,5ml
DeltaMate Extender - MF10	TG-DM-FIT-6006	4260711992551	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 22g	174g	0,7ml
DeltaMate Extender - MF14	TG-DM-FIT-6007	4260711992568	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 30g	222g	0,9ml
DeltaMate Extender - MF28	TG-DM-FIT-6008	4260711992575	9,6 x 3 x 13,5 cm	6 x 63g	424g	1,7ml
DeltaMate Plug	TG-DM-FIT-6009	4260711992582	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 14g	126g	0,3ml
DeltaMate Fitting - HT14	TG-DM-FIT-6014	4260711992599	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 25g	192g	0,7ml
DeltaMate Fitting - ST13	TG-DM-FIT-6017	4260711992605	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 29g	216g	1,2ml

DeltaMate Extender - MF Set	TG-DM-FIT-8022	4260711993268	—	258g	304g	—
-----------------------------	----------------	---------------	---	------	------	---

Oberflächenveredelung: Bezeichnung	matt vernickelt		Verpackungsgröße	Gewicht		Kapazität
	Artikelnummer	EAN-Code		Netto*	Brutto*	
DeltaMate Fitting - ST16	TG-DM-FIT-0201	4260711992285	8 x 2 x 11 cm	24g	26g	1,2ml
DeltaMate Fitting - HT16	TG-DM-FIT-0202	4260711992292	8 x 2 x 11 cm	20g	22g	0,7ml
DeltaMate Rotary - 90°	TG-DM-FIT-0203	4260711992308	8 x 2 x 11 cm	39g	41g	2,8ml
DeltaMate Rotary - T	TG-DM-FIT-0204	4260711992315	8 x 2 x 11 cm	43g	45g	2,7ml
DeltaMate Extender - MF7	TG-DM-FIT-0205	4260711992322	8 x 2 x 11 cm	14g	16g	0,5ml
DeltaMate Extender - MF10	TG-DM-FIT-0206	4260711992339	8 x 2 x 11 cm	22g	24g	0,7ml
DeltaMate Extender - MF14	TG-DM-FIT-0207	4260711992346	8 x 2 x 11 cm	30g	32g	0,9ml
DeltaMate Extender - MF28	TG-DM-FIT-0208	4260711992353	8 x 2 x 11 cm	63g	65g	1,7ml
DeltaMate Plug	TG-DM-FIT-0209	4260711992360	8 x 2 x 11 cm	14g	16g	0,3ml
DeltaMate Rotary - FF90°	TG-DM-FIT-0210	4260711992377	8 x 2 x 11 cm	51g	53g	2,8ml
DeltaMate Extender - MM7R	TG-DM-FIT-0211	4260711992384	8 x 2 x 11 cm	17g	19g	1,0ml
DeltaMate Drain Valve	TG-DM-FIT-0212	4260711993299	8 x 2 x 11 cm	52g	54g	0,2ml
DeltaMate Extender - FF14	TG-DM-FIT-0213	4260711992445	8 x 2 x 11 cm	27g	29g	0,4ml
DeltaMate Fitting - HT14	TG-DM-FIT-0214	4260711992452	8 x 2 x 11 cm	25g	27g	0,7ml
DeltaMate Rotary - 45°	TG-DM-FIT-0215	4260711992469	8 x 2 x 11 cm	51g	53g	1,6ml
DeltaMate Pass Through	TG-DM-FIT-0216	4260711992476	8 x 2 x 11 cm	27g	29g	0,4ml
DeltaMate Fitting - ST13	TG-DM-FIT-0217	4260711992773	8 x 2 x 11 cm	29g	31g	1,2ml

DeltaMate Fitting - ST16	TG-DM-FIT-6201	4260711992506	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 24g	186g	1,2ml
DeltaMate Fitting - HT16	TG-DM-FIT-6202	4260711992629	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 20g	162g	0,7ml
DeltaMate Rotary - 90°	TG-DM-FIT-6203	4260711992636	9,6 x 3 x 13,5 cm	6 x 39g	280g	2,8ml
DeltaMate Extender - MF7	TG-DM-FIT-6205	4260711992643	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 14g	126g	0,5ml
DeltaMate Extender - MF10	TG-DM-FIT-6206	4260711992650	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 22g	174g	0,7ml
DeltaMate Extender - MF14	TG-DM-FIT-6207	4260711992667	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 30g	222g	0,9ml
DeltaMate Extender - MF28	TG-DM-FIT-6208	4260711992674	9,6 x 3 x 13,5 cm	6 x 63g	424g	1,7ml
DeltaMate Plug	TG-DM-FIT-6209	4260711992681	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 14g	126g	0,3ml
DeltaMate Fitting - HT14	TG-DM-FIT-6214	4260711992698	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 25g	192g	0,7ml
DeltaMate Fitting - ST13	TG-DM-FIT-6217	4260711992704	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 29g	216g	1,2ml

DeltaMate Extender - MF Set	TG-DM-FIT-8222	4260711993275	—	258g	304g	—
-----------------------------	----------------	---------------	---	------	------	---

Oberflächenveredelung: Bezeichnung	glänzend vernickelt		Verpackungsgröße	Gewicht		Kapazität
	Artikelnummer	EAN-Code		Netto*	Brutto*	
DeltaMate Fitting - ST16	TG-DM-FIT-0301	4260711993411	8 x 2 x 11 cm	24g	26g	1,2ml
DeltaMate Fitting - HT16	TG-DM-FIT-0302	4260711993435	8 x 2 x 11 cm	20g	22g	0,7ml
DeltaMate Rotary - 90°	TG-DM-FIT-0303	4260711993442	8 x 2 x 11 cm	39g	41g	2,8ml
DeltaMate Rotary - T	TG-DM-FIT-0304	4260711993466	8 x 2 x 11 cm	43g	45g	2,7ml
DeltaMate Extender - MF7	TG-DM-FIT-0305	4260711993480	8 x 2 x 11 cm	14g	16g	0,5ml
DeltaMate Extender - MF10	TG-DM-FIT-0306	4260711993497	8 x 2 x 11 cm	22g	24g	0,7ml
DeltaMate Extender - MF14	TG-DM-FIT-0307	4260711993503	8 x 2 x 11 cm	30g	32g	0,9ml
DeltaMate Extender - MF28	TG-DM-FIT-0308	4260711993510	8 x 2 x 11 cm	63g	65g	1,7ml
DeltaMate Plug	TG-DM-FIT-0309	4260711993541	8 x 2 x 11 cm	14g	16g	0,3ml
DeltaMate Rotary - FF90°	TG-DM-FIT-0310	4260711993473	8 x 2 x 11 cm	51g	53g	2,8ml
DeltaMate Extender - MM7R	TG-DM-FIT-0311	4260711993527	8 x 2 x 11 cm	17g	19g	1,0ml
DeltaMate Drain Valve	TG-DM-FIT-0312	4260711993565	8 x 2 x 11 cm	52g	54g	0,2ml
DeltaMate Extender - FF14	TG-DM-FIT-0313	4260711993534	8 x 2 x 11 cm	27g	29g	0,4ml
DeltaMate Fitting - HT14	TG-DM-FIT-0314	4260711993428	8 x 2 x 11 cm	25g	27g	0,7ml
DeltaMate Rotary - 45°	TG-DM-FIT-0315	4260711993459	8 x 2 x 11 cm	51g	53g	1,6ml
DeltaMate Pass Through	TG-DM-FIT-0316	4260711993558	8 x 2 x 11 cm	27g	29g	0,4ml
DeltaMate Fitting - ST13	TG-DM-FIT-0317	4260711993404	8 x 2 x 11 cm	29g	31g	1,2ml

DeltaMate Fitting - ST16	TG-DM-FIT-6301	4260711993312	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 24g	186g	1,2ml
DeltaMate Fitting - HT16	TG-DM-FIT-6302	4260711993343	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 20g	162g	0,7ml
DeltaMate Rotary - 90°	TG-DM-FIT-6303	4260711993350	9,6 x 3 x 13,5 cm	6 x 39g	280g	2,8ml
DeltaMate Extender - MF7	TG-DM-FIT-6305	4260711993367	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 14g	126g	0,5ml
DeltaMate Extender - MF10	TG-DM-FIT-6306	4260711993336	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 22g	174g	0,7ml
DeltaMate Extender - MF14	TG-DM-FIT-6307	4260711993374	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 30g	222g	0,9ml
DeltaMate Extender - MF28	TG-DM-FIT-6308	4260711993381	9,6 x 3 x 13,5 cm	6 x 63g	424g	1,7ml
DeltaMate Plug	TG-DM-FIT-6309	4260711993398	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 14g	126g	0,3ml
DeltaMate Fitting - HT14	TG-DM-FIT-6314	4260711993329	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 25g	192g	0,7ml
DeltaMate Fitting - ST13	TG-DM-FIT-6317	4260711993305	6,6 x 3 x 10,3 cm	6 x 29g	216g	1,2ml

DeltaMate Extender - MF Set	TG-DM-FIT-8322	4260711993282	—	258g	304g	—
-----------------------------	----------------	---------------	---	------	------	---

\*Das Nettogewicht ist das Gesamtgewicht eines Artikels abzüglich des Gewichts der Verpackung und des Zubehörs. Das Bruttogewicht bezieht sich auf das Gesamtgewicht des Produktes inklusive Zubehör und Verpackung. Geringe Gewichtsabweichungen sind produktionsbedingt möglich.

## Kurzinformationen

### DeltaMate Fitting - ST16

Einzelner, konischer Schlauchanschluss ermöglicht eine einfache Installation für eine Vielzahl flexibler Schläuche.  
Gerändelter Kompressionsring hält den Schlauch sicher mit hoher Haltekraft.  
Kompakte Gesamtabmessungen erleichtern die Installation in nahezu jedem Wasserkühlungskreislauf.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.  
Robustes Design ermöglicht die Montage mit einem 8-mm-Innen-sechskantschlüssel.

### DeltaMate Fitting - ST13

Einzelner, konischer Schlauchanschluss ermöglicht eine einfache Installation für 13/10-mm-Weichschläuche.  
Gerändelter Kompressionsring hält den Schlauch sicher mit hoher Haltekraft.  
Kompakte Gesamtabmessungen erleichtern die Installation in nahezu jedem Wasserkühlungskreislauf.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.  
Robustes Design ermöglicht die Montage mit einem 8-mm-Innen-sechskantschlüssel.

### DeltaMate Fitting - HT16

Flache Basis erlaubt die Montage des Rohrs aus jeder Richtung bei voller Sichtbarkeit.  
Speziell angepasster O-Ring mit großer Oberfläche hält das Rohr sicher mit hoher Haltekraft.  
Kompakte Gesamtabmessungen erleichtern die Installation in nahezu jedem Wasserkühlungskreislauf.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.  
Robustes Design ermöglicht die Montage mit einem 8-mm-Innen-sechskantschlüssel.

### DeltaMate Fitting - HT14

Flache Basis erlaubt die Montage des Rohrs aus jeder Richtung bei voller Sichtbarkeit.  
Speziell angepasster O-Ring mit großer Oberfläche hält das Rohr sicher mit hoher Haltekraft.  
Kompakte Gesamtabmessungen erleichtern die Installation in nahezu jedem Wasserkühlungskreislauf.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.  
Robustes Design ermöglicht die Montage mit einem 8-mm-Innen-sechskantschlüssel.

### DeltaMate Rotary - 90° & T & FF90° & 45°

Kleine Abmessungen ermöglichen die modulare Kombination mit anderen DeltaMate Dreh- und Verlängerungsanschlüssen.  
Nachfolgende Anschlüsse verriegeln das Drehgelenk mechanisch für maximale Sicherheit.  
Inklusive optionaler Abdeckkappe mit DeltaMate-Logo, die in beliebiger Ausrichtung drehbar ist.  
Elegantes und minimalistisches Design, das sich nahtlos in alle DeltaMate-Anschlüsse einfügt.  
Einfach zu installieren auch an engen Stellen und in SFF-Builds mithilfe eines 8-mm-Innensechskantschlüssels.

### DeltaMate Extender - MF7

Kann mit zwei DeltaMate Drehanschlüssen - 90° kombiniert werden, um eine doppelte Drehverbindung mit 28 mm Versatz zu erzeugen.  
Praktische Verlängerung mit fester Länge, um den Abstand zwischen Anschlüssen um 7 mm zu vergrößern.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.  
Robustes Design ermöglicht die Montage mit einem 8-mm-Innen-sechskantschlüssel.

### DeltaMate Extender - MF10

Kann mit einem DeltaMate Drehanschluss kombiniert werden, um einen direkten Ersatz für herkömmliche Drehanschlüsse zu schaffen.  
Praktische Verlängerung mit fester Länge, um den Abstand zwischen Anschlüssen um 10,5 mm zu vergrößern.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.  
Robustes Design ermöglicht die Montage mit einem 8-mm-Innen-sechskantschlüssel.

### DeltaMate Extender - MF14 & FF14

Praktische Verlängerung mit fester Länge, um den Abstand zwischen Anschlüssen um 14 mm zu vergrößern.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.  
Robustes Design ermöglicht die Montage mit einem 8-mm-Innen-sechskantschlüssel.

### DeltaMate Extender - MF28

Wird häufig verwendet, um Abstand zu RAM-Modulen, Lüftern oder zwei parallelen Rohren in derselben Ebene zu schaffen.  
Praktische Verlängerung mit fester Länge, um den Abstand zwischen Anschlüssen um 28 mm zu vergrößern.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.  
Robustes Design ermöglicht die Montage mit einem 8-mm-Innen-sechskantschlüssel.

### DeltaMate Extender - MM7R

Ermöglicht die direkte Verbindung zweier Komponenten mit Innengewindeanschluss.  
Drehbares Gelenk bietet volle Rotationsfreiheit bei der Montage.  
Interne Sechskantaufnahmen ermöglichen die gemeinsame oder separate Installation beider Seiten.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.

### DeltaMate Plug

Einfacher, flacher Stopfen zur Abdichtung beliebiger G1/4"-Innengewindeanschlüsse.  
Inklusive optionaler Abdeckkappe mit DeltaMate-Logo, die in beliebiger Ausrichtung drehbar ist.  
Einheitlicher Außendurchmesser aller DeltaMate-Anschlüsse für eine nahtlose Integration.  
Einfach zu installieren auch an engen Stellen und in SFF-Builds mithilfe eines 8-mm-Innensechskantschlüssels.

### DeltaMate Pass Through

Einfacher Adapter, der die Verbindung von zwei Außengewindeanschlüssen durch eine Platte hindurch ermöglicht.  
Konfigurierbare Abstandshalter ermöglichen eine saubere Installation bei einer Vielzahl unterschiedlicher Plattendicken.  
Einheitlicher Außendurchmesser bei allen DeltaMate-Anschlüssen für eine vollständig nahtlose Integration.  
Robuste Konstruktion ermöglicht die Installation mit einem 8-mm-Sechskantschlüssel.

### DeltaMate Drain Valve

Maschinell bearbeitetes G1/4"-Messing-Fitting mit langlebiger EPDM-O-Ring-Dichtung.  
Federbelastetes Innenventil für automatischen, leckagefreien Betrieb.  
Modulares Stecksystem mit optionaler Rückflussverhinderung für flexible Schlauchkonfigurationen.  
Integrierter 10-mm-Steckanschluss für kontrollierte Entleerung mit handelsüblichen Weichschläuchen.  
Flacher Messingkörper für Langlebigkeit und Einsatz in beengten Platzverhältnissen.  
8-mm-Sechskantanschluss für sichere Installation, inklusive Schutzkappe.

# DeltaMate

## Water Cooling Fitting



### High Performance Cooling Solutions

Unter der DeltaMate-Produktlinie bietet Thermal Grizzly zahlreiche Produkte für Custom-Wasserkühlungen an. Speziell im Bereich der Fittings, oder auch Wasserkühlungsanschlüsse, enthält das Portfolio diverse Produkte für PC-Enthusiasten. Diese Fittings werden aus Messing maschinell hergestellt und sind somit besonders langlebig. Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink, die im Vergleich zu Kupfer härter und korrosionsbeständiger ist. Gleichzeitig ist Messing anodisch kompatibel mit anderen Metallen. Als Material für die O-Ringe (Dichtungsringe) kommt EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) zum Einsatz, da es über eine hohe Elastizität sowie eine hervorragende Ozon- und UV-Beständigkeit verfügt. Die DeltaMate-Fittings sind je nach Variante mattschwarz verchromt, matt vernickelt oder glänzend vernickelt erhältlich.

Die Fittings lassen sich untereinander modular kombinieren, um nahezu jede Rohrführung problemlos anzupassen. Sie unterstützen weiche Schläuche (Softtubes (ST)) mit 13/10 mm oder 16/10 mm Durchmesser sowie harte Schläuche/Röhren (Hard-Tubes (HT)) mit 14 mm oder 16 mm Außendurchmesser.

Auf den Produktseiten der einzelnen Fittings werden die genauen Abmessungen in Form einer technischen Zeichnung zum Download angeboten, sodass das Planen des Custom-Loops vereinfacht wird.

Die Fittings sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich und lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen:

Fittings (Wasserkühlungs-Schlauchanschlüsse):

- DeltaMate Fitting - ST13
- DeltaMate Fitting - ST16
- DeltaMate Fitting - HT14
- DeltaMate Fitting - HT16

Rotary Fittings (Wasserkühlungs-Drehanschlüsse):

- DeltaMate Rotary - 90°
- DeltaMate Rotary - T
- DeltaMate Rotary - FF90°
- DeltaMate Rotary - 45°

Extender (Wasserkühlungs-Verlängerungsanschlüsse):

- DeltaMate Extender - MF7
- DeltaMate Extender - MF10
- DeltaMate Extender - MF14
- DeltaMate Extender - FF14
- DeltaMate Extender - MF28
- DeltaMate Extender - MM7R
- DeltaMate Extender - MF Set

Zubehöranschlüsse für Wasserkühlung:

- DeltaMate Plug
- DeltaMate Pass Through
- DeltaMate Drain Valve



### Lieferumfang

- DeltaMate Fitting

### Markeninformation

DeltaMate ist eine eingetragene Marke.  
Thermal Grizzly ist eine eingetragene Marke.

### Zur Beachtung

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, das Problem der evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. auszuräumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.